

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

No. 05.003 – 305/11/ΕΕ – 05/Μαρτίου/2021

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **EPS 100 feliblok**
- Προβλεπόμενη χρήση: **Εφαρμογές θερμομόνωσης & Εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων**
- Κατασκευαστής: **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Αμυδαλεώνας Καβάλας, Τ.Κ 64012**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **Δεν εφαρμόζεται**
- Συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **1 & 3**
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 13163:2013, EN 14309:2015**
Κοινοποιημένος οργανισμός: **DQS HELLAS LTD, Notified body: 2423,**
Κοινοποιημένο εργαστήριο: **CORB, Notified Body: 1486**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **ETAG 004**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση		Πρότυπα Δοκιμών
Θλιπτική τάση	σ_{10} (kPa)	100	EN 826
Καμπτική αντοχή	σ_b (kPa)	150	EN 12089
Διατμητική αντοχή	τ (kPa)	75	EN 12090
Εφελκυστική αντοχή	σ_{mt} (kPa)	200	EN 1607
Θερμική αγωγιμότητα	λ_D (W/mK)	0,035	EN 12667 ή EN 12939
Θερμική αντίσταση	R (m ² K/W)	Πίνακας1	EN 16036
Διαστασιακή σταθερότητα	DS(N)%	≤0,5%	EN 1602
Πυκνότητα	ρ (kg/m ³)	≥19	EN 12086
Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ		20 - 40	EN 13501
Αντίδραση στη φωτιά		E	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	npd		



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πάχος	Θερμική αντίσταση R (m ² K/W)	Πάχος	Θερμική αντίσταση R (m ² K/W)
20mm	0,57	60mm	1,71
30mm	0,86	70mm	2
40mm	1,14	80mm	2,28
50mm	1,42	100mm	2,85

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις των προϊόντων τεκμηριώνονται στον Τεχνικό Φάκελο των προϊόντων και στα Τεχνικά Φυλλάδια της Εταιρείας**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την(-ες) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω .

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Δέσποινα Γερμανίδου, Υπεύθυνη Πιστοποίησης Προϊόντων

Αμυδαλεώνας Καβάλας,

05-03-2021

